

Guardabarros delantero en Bicicletas CANVAS NEO



DEJE DE UTILIZAR LA BICICLETA HASTA QUE SE HAYA RETIRADO EL GUARDABARROS DELANTERO

- Siga las instrucciones de desmontaje que se indican a continuación
- Guarde el guardabarros y los puntales del guardabarros
- Una vez retirado el guardabarros, se puede seguir utilizando la bicicleta.
- Estamos trabajando para llevar a cabo una retirada de mercado del guardabarros y la instalación de un sistema de fijación mejorado sin cargo.

Hemos recibido algunos informes de problemas con la tornillería que sujeta el guardabarros delantero en algunas bicicletas Cannondale Canvas Neo 1 y Canvas Neo 2 que provocaron que el guardabarros delantero se separara de la bicicleta y detuviera bruscamente la rueda delantera, lo que provocó una caída y riesgo de lesiones. Estas bicicletas Canvas Neo 1 y 2 se vendieron desde el 1 de junio de 2019 hasta octubre de 2020.

Estamos trabajando en una solución a este problema. Mientras tanto, el usuario debe quitar el guardabarros delantero de las bicicletas y guardar el guardabarros y las barillas del guardabarros para volver a colocarlos más tarde. Si aún no ha registrado su bicicleta para la garantía y retirada de su venta, regístrese en cannondale.com. Una vez que se haya registrado su bicicleta, podremos comunicarnos con usted para completar el retiro cuando recibamos las aprobaciones finales gubernamentales.

Es fácil quitar el guardabarros delantero: las instrucciones están incluidas y también están disponibles en cannondale.com

Una vez que se quita el guardabarros delantero, puede seguir montando su Canvas, sin ningún guardabarros delantero. Nos pondremos en contacto lo antes posible para que nuestro personal profesional vuelva a colocar su guardabarros delantero sin cargo.

Pedimos disculpas por este inconveniente y gracias por tu paciencia y por montar en Cannondale. Cycling Sports Group Europe B.V. Hanzepoort 27 Oldenzaal, 7575DB tel 0541 20 05 87 option 1



WARNING

DEJAR DE CONDUCIR, QUITAR EL GUARDABARROS DELANTERO

Si ignora esta advertencia, puede sufrir lesiones graves.

Paso 1: Retirar la rueda delantera

1A: Si es posible, coloque la bicicleta en un soporte de trabajo con la rueda delantera levantada del suelo.

O cuelgue la bicicleta del sillín o Coloque la bicicleta de costado sobre una superficie blanda.

1B: Inserte una llave hexagonal de 5 mm en el lado del eje marcado con "Max 11 Nm". Gire la llave en sentido antihorario hasta que el eje esté libre para deslizarse y luego deslícelo hacia afuera.

1C: Retire la rueda delantera de la horquilla. Es posible que deba golpear la parte superior de la rueda con la palma de su mano para soltar la rueda de la horquilla.



Paso 2: Retire el accesorio del guardabarros de la parte superior de la horquilla

2A: Para retirar la tapa del tornillo central del guardabarros, haga palanca con un destornillador pequeño de cabeza plana (se proporcionará una tapa nueva, por lo que no importa si esta tapa se rompe)



AVISO DE SEGURIDAD

2B: Retire el perno del guardabarros central con una llave hexagonal de 4 mm (puede desechar este perno; se proporcionará uno nuevo)



Paso 3: Retire las barillas que sujetan el guardabarros a los lados del tenedor

Retire ambos tornillos del guardabarros y de las barillas del guardabarros (puede desechar los tornillos; se proporcionarán otros nuevos). Guarde el guardabarros y las barillas del guardabarros.

Step 4: Vuelva a instalar la rueda delantera

4A: Vuelva a instalar la rueda en las punteras y alinee el buje con las punteras de la horquilla.

NOTA: Asegúrese de que el disco de freno se deslice entre las pastillas de freno en la pinza mientras inserta la rueda entre las punteras.

4B: Inserte el eje pasante en la puntera de la horquilla del lado izquierdo y a través del buje de la rueda.

4C: Inserte una llave hexagonal de 5 mm en el lado del eje marcado con "Max 11Nm" y gire el eje en el sentido de las agujas del reloj para atornillar el eje en la puntera del lado derecho. Asegúrese de que el eje esté muy apretado.



AVISO DE SEGURIDAD

Si tiene alguna pregunta, visite a su distribuidor Cannondale local o llame al +34 911 980 754

 **WARNING**

ASEGÚRESE DE QUE LA RUEDA DELANTERA SE HA INSTALADO CORRECTAMENTE.

Si ignora esta advertencia, puede sufrir lesiones graves.

